www.rusgeocom.ru

Leica Builder
Создан для строителей

when it has to be **right**

Leica Geosystems

Leica Builder заменит рулетку и оптический теодолит, позволив специалисту любого профиля легко и точно выполнить различные измерительные задачи на строительной площадке.

Разбивка по линии
Колонны, опалубка, теплицы, ограждения, конструкции или террасы. Builder задает опорные линии, створ или дуги.

Исполнительная съемка
Плотники, архитекторы, монтажники, специалисты по ландшафтному планированию и фасадным работам,– все они используют Builder для быстрого и точного сбора исполнительных данных.

Передача отметки
Передача опорных отметок, определение базиса, маркировка уровня нулевых работ, контроль удаленных отметок – Builder на высоте.

Профилирование
Установка колышков, передача профиля или запись всех данных профиля в Builder.

Объемы
Сколько м³ вывезли сегодня? Отсыпка / выемка, мониторинг отвалов – земляные работы вместе с Builder.

Площади
Сколько нужно материала для покрытия крыши? Сколько необходимо асфальта для парковки? Поместится это окно в раму? Builder отвечает в м².

Подключение к полевому контроллеру Leica DX10
Загрузите в контроллер желаемое ПО и продолжайте работать так, как привыкли.

Контроль
Стоит ли конструкция вертикально? Параллельны ли стены? Правильный ли уклон дренажной системы? Это действительно 90°?

Характеристки Builder	Builder 100	Builder 200	Builder 300	Builder 400	Builder 500
Полнофункциональное встроенное ПО					✓
Беспроводная связь					✓
Режим измерений на отражатель				✓	✓
Буквенно-цифровая клавиатура				✓	✓
Расчет объемов			✓	✓	✓
USB флеш			✓	✓	✓
Подключение к ПК и КПК		✓	✓	✓	✓
Лазерный дальномер		✓	✓	✓	✓
Установка по контрольной линии		✓	✓	✓	✓
3 языка интерфейса	✓	✓	✓	✓	✓
Упрощенное горизонтирование	✓	✓	✓	✓	✓
Двухосевой компенсатор	✓	✓	✓	✓	✓
Лазерный отвес	✓	✓	✓	✓	✓
Аккумуляторы Li-Ion	✓	✓	✓	✓	✓
Внутренняя память [точки]	–	–	15.000	50.000	50.000
Угловая точность	9", 6"	9", 6"	9", 6"	9", 5"	9", 5", 3"
Дальность без отражателя (90%отражения)	–	80 м	120 м	15 м	250 м
Дальность на пленку (60мм x 60мм)	–	250 м	250 м	15 м	250 м
Дальность на отражатель	–	–	–	500 (3500) м	500 (3500) м

Иллюстрации, описания и технические характеристики могут быть изменены.
Copyright© Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Switzerland, 2009.

Leica Geosystems AG
Heerbrugg, Switzerland
www.leica-geosystems.com

Авторизированный дистрибьютор Leica Geosystems

- when it has to be right

Leica Geosystems